Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

· **1.1 Идентификатор на продукта**

· **Търговско наименование:** GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221
· **1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват**
Няма налични други важни сведения.
· **Приложение на веществото / на приготовлението** лепило

· **1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност**
· **Производител/доставчик:**
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

Орбико България ЕООД
ул.“ Челопешко шосе“ 24
София 1839 – България
02/ 402 45 00

· **Даващо информация направление:** Отдел Логистика и Обслужване на клиенти
· **1.4 Телефонен номер при спешни случаи:**
Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина «Н.И.Пирогов»
Телефон за спешни случаи / факс: +359 2 9154 233
E-mail : poison_centre@mail.orbitel.bg
http://www.pirogov.bg
Телефон за спешна помощ: +359 29154411

*
РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

· **2.1 Класифициране на веществото или сместа**
· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**

Flam. Liq. 2	H225 Силно запалими течност и пари.
Skin Irrit. 2	H315 Предизвиква дразнене на кожата.
Eye Irrit. 2	H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
Skin Sens. 1	H317 Може да причини алергична кожна реакция.
STOT SE 3	H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Aquatic Chronic 3	H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

· **2.2 Елементи на етикета**
· **Етикетиране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**
Препаратът е класифициран и етикиран според регламента относно класифицирането, етикирането и опаковането (CLP).

(продължение на стр.2)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.1)

· **Пиктограми за опасност**



GHS02 GHS07

· **Сигнална дума** Опасно

· **Определящи опасността компоненти за етикетиране:**
Метилциклохексан
р-терт-бутилфенолформалдехидна смола
Бутанон
Етилацетат
Розин

· **Предупреждения за опасност**
H225 Силно запалими течност и пари.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.

· **Препоръки за безопасност**
P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
P261 Избягвайте вдишване на изпарения.
P370+P378 При пожар: Използвайте за гасене: Воден аерозол, Устойчива на алкохол пяна, Огнегасящ прах, Въглероден двуокис.
P501 Изхвърлете съдържанието/контейнера в съответствие с националните разпоредби.

· **Допълнителни данни:**
Продуктът съдържа: Прекурсори на взривни вещества, подлежащи на докладване. Предоставяне, въвеждане, притежаване и употреба съгласно Регламент (ЕС) 2019/1148, Член 9.

· **2.3 Други опасности**

· **Резултати от оценката на PBT и vPvB**

· **PBT:** неприложимо

· **vPvB:** неприложимо

· **Определянето на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система**

78-93-3	Бутанон	Списък II

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

· **3.2 Смеси**

· **Описание:** Лепило

(продължение на стр.3)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.2)

· **Опасни съставни вещества:**

CAS: 108-87-2 EINECS: 203-624-3 Индекс номер: 601-018-00-7 Reg.nr.: 01-2119556887-18-XXXX	Метилциклохексан Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336	≥10-<25%
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Индекс номер: 606-002-00-3 Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX	Бутанон Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	10-25%
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Индекс номер: 607-022-00-5 Reg.nr.: 01-2119475103-46-XXXX	Етилацетат Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	10-25%
CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 Индекс номер: 606-001-00-8 Reg.nr.: 01-2119471330-49-XXXX	Ацетон Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066	≥2,5-<10%
CAS: 25085-50-1 ЕО номер: 607-533-3	p-терт-бутилфенолформалдехидна смола Skin Sens. 1, H317	2,5-10%
CAS: 1309-48-4 EINECS: 215-171-9 Индекс номер: 025-199-09-0 Reg.nr.: Exempt	Магнезиев оксид вещество с граници на експозиция на работното място в рамките на Общността	1-2,5%
CAS: 8050-09-7 EINECS: 232-475-7 Индекс номер: 650-015-00-7 Reg.nr.: 01-2119480418-32-XXXX	Розин Skin Sens. 1, H317	≥0,1-<1%
CAS: 1314-13-2 EINECS: 215-222-5 Индекс номер: 030-013-00-7 Reg.nr.: 01-2119463881-32-XXXX	Цинков оксид Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410	≥0,025-<0,25%

· **Допълнителни указания:**
Формулировката на изложените указания за безопасност да се вземе от Глава 16.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

· **4.1 Описание на мерките за първа помощ**
· **Общи указания:** Не са необходими специални мерки.
· **След вдишване:**
Обилно подаване на чист въздух и обръщане за всеки случай към лекар.

(продължение на стр.4)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.3)

При безсъзнание поставяне и транспортиране в стабилно странично легнало положение.
· **След контакт с кожата:** Незабавно измиване с вода и сапун и обилно изплакване.
· **След контакт с очите:**
Изплакване на очите при отворени клепачи с течаща вода в продължение на няколко минути. При продължаващи оплаквания консултиране с лекар.
· **След поглъщане:** При продължаващи оплаквания да се консултира лекар.
· **4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти**
Няма налични други важни сведения.
· **4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение**
Няма налични други важни сведения.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

· **5.1 Средства за гасене на пожар**
· **Подходящи гасящи средства:**
Фино диспергирана вода /воден облак/
Устойчива на алкохол пяна
Огнегасящ прах
Въглероден двуокис
· **Неподходящи по причини на сигурността гасящи средства:**
Вода в мощна неразпръсната струя
· **5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**
Няма налични други важни сведения.
· **5.3 Съвети за пожарникарите**
· **Специални защитни средства:** Не са необходими специални мерки.
· **Други данни**
Застрашените резервоари да се охладят с диспергирана водна струя.
Замърсената вода от гасенето да се събира отделно, не бива да попада в канализацията.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

· **6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**
Носене на защитни средства. Незащитени лица да не се допускат.
· **6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:**
При проникване във води или канализацията да се информират компетентните органи.
Да не се допуска попадането в канализацията/повърхностни води/подпочвени води.
· **6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:**
Да се предаде в подходящи резервоари за рекуперация или отстраняване.
Да се попие с хигроскопичен материал (пясък, кизелгур, свързващо киселини вещество, универсално свързващо вещество, дървени стърготини).
Да се осигури достатъчно проветрение.
· **6.4 Позоваване на други раздели**
За информация за безопасното манипулиране виж глава 7.
За информация за личните предпазни средства виж глава 8.

(продължение на стр.5)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.4)

За информация за отстраняването виж глава 13.

РАЗДЕЛ 7: Обработка и съхранение

· **7.1 Предпазни мерки за безопасна работа**
Да се осигури добро проветрение на помещението и в близост до пода (парите са по-тежки от въздуха).
Да се осигури добро проветрение/аспирация на работното място.
Да се предотвратява образуването на аерозоли.
· **Указания за предотвратяване на пожар и експлозии:**
Източници на възпламеняване да се държат далеч - да не се пуши.
Да се вземат мерки срещу електростатично зареждане.

· **7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**
· **Съхранение:**
· **Изисквания към складовите помещения и резервоарите:**
Да се съхранява на хладно място.
· **Указания при общо съхранение:** Не е необходимо
· **Други данни относно условията в складовете:**
Резервоарът да се държи плътно затворен.
Да се съхранява в добре затворени варели на хладно и сухо място.
· **Клас за съхранение:** 3
· **7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)** Няма налични други важни сведения.

*

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

· **8.1 Параметри на контрол**

· **Съставни части със свързани с работните места, подлежащи на следене гранични стойности:**	
108-87-2 Метилциклохексан	
ГС (BG)	Гранични стойности 8 часа: 500,0 мг/м³
PEL (US)	Гранични стойности 8 часа: 2000 мг/м³, 500 ppm
REL (US)	Гранични стойности 8 часа: 1600 мг/м³, 400 ppm
TLV (US)	Гранични стойности 8 часа: 100 ppm
78-93-3 Бутанон	
ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 885 мг/м³ Гранични стойности 8 часа: 590 мг/м³
IOELV (EU)	Гранични стойности 15 min: 900 мг/м³, 300 ppm Гранични стойности 8 часа: 600 мг/м³, 200 ppm
PEL (US)	Гранични стойности 8 часа: 590 мг/м³, 200 ppm
REL (US)	Гранични стойности 15 min: 885 мг/м³, 300 ppm Гранични стойности 8 часа: 590 мг/м³, 200 ppm
TLV (US)	Гранични стойности 15 min: 150 ppm Гранични стойности 8 часа: 75 ppm BEI, Skin

(продължение на стр.6)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.5)

141-78-6 Етилацетат	
ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 1468 мг/м³, 400 ppm Гранични стойности 8 часа: 734 мг/м³, 200 ppm
IOELV (EU)	Гранични стойности 15 min: 1468 мг/м³, 400 ppm Гранични стойности 8 часа: 734 мг/м³, 200 ppm
PEL (US)	Гранични стойности 8 часа: 1400 мг/м³, 400 ppm
REL (US)	Гранични стойности 8 часа: 1400 мг/м³, 400 ppm
TLV (US)	Гранични стойности 15 min: 200 ppm Гранични стойности 8 часа: 100 ppm
67-64-1 Ацетон	
ГС (BG)	Гранични стойности 15 min: 1400 мг/м³ Гранични стойности 8 часа: 600 мг/м³
IOELV (EU)	Гранични стойности 8 часа: 1210 мг/м³, 500 ppm
PEL (US)	Гранични стойности 8 часа: 2400 мг/м³, 1000 ppm
REL (US)	Гранични стойности 8 часа: 590 мг/м³, 250 ppm
TLV (US)	Гранични стойности 15 min: 1187 мг/м³, 500 ppm Гранични стойности 8 часа: 594 мг/м³, 250 ppm A4, BEI
1309-48-4 Магнезиев оксид	
ГС (BG)	Гранични стойности 8 часа: 10,0 мг/м³
PEL (US)	Гранични стойности 8 часа: 15* мг/м³ fume; *total particulate
TLV (US)	Гранични стойности 8 часа: 10* мг/м³ *as inhalable fraction, A4
8050-09-7 Розин	
TLV (US)	Гранични стойности 8 часа: 0,001* мг/м³ *inhalable fraction, DSEN, RSEN

· **DNEL-стойности**

108-87-2 Метилциклохексан		
Орално	Консуматор, орална, дългосрочно излагане	0,4 мг/кг bw/day
Дермално	Работник, дермално, дългосрочна експозиция	1,7 мг/кг bw/day
	Консуматор, дермална, дългосрочно излагане	0,8 мг/кг bw/day
Инхалативно	Работник, инхалатор, краткосрочна експозиция	1354,6 мг/м³
	Работник, инхалаторно, дългосрочна експозиция	64,3 мг/м³
	Консуматор, остър, вдишване	1016 мг/м³
	Консуматор, инхалационна, дългосрочно излагане	16 мг/м³
78-93-3 Бутанон		
Орално	Консуматор, орална, дългосрочно излагане	31 мг/кг bw/day
Дермално	Работник, дермално, дългосрочна експозиция	1161 мг/кг bw/day
	Консуматор, дермална, дългосрочно излагане	412 мг/кг bw/day
Инхалативно	Работник, инхалатор, краткосрочна експозиция	900 мг/м³

(продължение на стр.7)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.6)

	Работник, инхалаторно, дългосрочна експозиция	600 мг/м³
	Консуматор, остър, вдишване	450 мг/м³
	Консуматор, инхалационна, дългосрочно излагане	106 мг/м³
141-78-6 Етилацетат		
Орално	Консуматор, орална, дългосрочно излагане	4,5 мг/кг bw/day
Дермално	Работник, дермално, дългосрочна експозиция	63 мг/кг bw/day
	Консуматор, дермална, дългосрочно излагане	37 мг/кг bw/day
Инхалативно	Работник, инхалатор, краткосрочна експозиция	1468 мг/м³
	Работник, инхалаторно, дългосрочна експозиция	734 мг/м³
	Консуматор, остър, вдишване	734 мг/м³
	Консуматор, инхалационна, дългосрочно излагане	367 мг/м³
67-64-1 Ацетон		
Орално	Консуматор, орална, дългосрочно излагане	62 мг/кг bw/day
Дермално	Работник, дермално, дългосрочна експозиция	186 мг/кг bw/day
	Консуматор, дермална, дългосрочно излагане	62 мг/кг bw/day
Инхалативно	Работник, инхалатор, краткосрочна експозиция	2420 мг/м³
	Работник, инхалаторно, дългосрочна експозиция	1210 мг/м³
	Консуматор, инхалационна, дългосрочно излагане	200 мг/м³

· **PNEC-стойности**

108-87-2 Метилциклохексан		
	Прясна вода	0,00134 мг/л
	Сладководни утайки	0,0362 мг/кг dry weight
	Морска вода	0,000134 мг/л
	Морски седименти	0,00362 мг/кг dry weight
	Почва	0,0097 мг/кг
	Пречиствателна станция за отпадъчни води	0,273 мг/л
78-93-3 Бутанон		
Орално	Вторично отравяне	1000 мг/кг
	Прясна вода	55,8 мг/л
	Сладководни утайки	284,7 мг/кг dry weight
	Морска вода	55,8 мг/л
	Морски седименти	284,7 мг/кг dry weight
	Почва	22,5 мг/кг
	Пречиствателна станция за отпадъчни води	709 мг/л
	Спорадично освобождаване	55,8 мг/л
141-78-6 Етилацетат		
	Прясна вода	0,24 мг/л
	Сладководни утайки	1,15 мг/кг dry weight
	Морска вода	0,024 мг/л

(продължение на стр.8)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.7)

	Морски седименти	0,115 мг/кг dry weight
	Почва	0,148 мг/кг
	Пречиствателна станция за отпадъчни води	650 мг/л
67-64-1 Ацетон		
	Прясна вода	10,6 мг/л
	Сладководни утайки	30,4 мг/кг dry weight
	Морска вода	1,06 мг/л
	Морски седименти	3,04 мг/кг dry weight
	Почва	29,5 мг/кг
	Пречиствателна станция за отпадъчни води	100 мг/л
	Спорадично освобождаване	21 мг/л
1314-13-2 Цинков оксид		
	Прясна вода	0,0144 мг/л
	Сладководни утайки	146,9 мг/кг dry weight
	Морска вода	0,0072 мг/л
	Морски седименти	162,2 мг/кг dry weight
	Почва	83,1 мг/кг
	Пречиствателна станция за отпадъчни води	0,1 мг/л

· **Съставни части със свързани с биологични гранични стойности:**

78-93-3 Бутанон	
BEI (US)	2 мг/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Methyl ethyl ketone (nonspecific)
67-64-1 Ацетон	
BEI (US)	25 мг/L Medium: urine Time: end of shift Parameter: Acetone (nonspecific)

· **Допълнителни указания:** Като основа служиха валидните при съставянето листи.

· **8.2 Контрол на експозицията**
· **Подходящ инженерен контрол** Няма други данни, виж точка 7.
· **Индивидуални мерки за защита, като например лични предпазни средства**
· **Общи предпазни и хигиенни мерки:**
Следва да се съблюдават обичайните предохранителни мерки при работа с химикали.
Да се държи далеч от хранителни продукти, напитки и фуражи.
Замърсено, пропито облекло да се съблече веднага.
Преди почивките и при приключване на работа ръцете да се измиват.
Да не се вдишват газове/пари/аерозоли.
Да се избягва допир с очите и кожата.
· **Защита на дихателните пътища** При недостатъчно проветрение респираторна маска.
· **Препоръчван филтър за кратковременно използване:**
Филтър AX

(продължение на стр.9)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.8)

Филтър A

· **Защита на ръцете**
Ръкавици/ устойчиви на разтворители


Защитни ръкавици

Материалът на ръкавицата трябва да е непропусклив и устойчив срещу продукта / веществото / препарата.
Избор на материала за ръкавици с оглед на времената за пробив, степента на проникване и деградацията.

· **Материал за ръкавици**
Препоръчителна дебелина на материала: > 0,12 mm
Бутилкаучук
Нитрилкаучук
Препоръчителна дебелина на материала: > 0,7 mm

· **Време за проникване на материала за ръкавици**
За сместа от посочените по-долу химикали времето за пробив следва да бъде най-малко 10 минути (проникване съгл. EN 374 част 3: ниво 1) .
За сместа от посочените по-долу химикали времето за пробив следва да бъде най-малко 120 минути (проникване съгл. EN 374 част 3: ниво 4) .

· **Защита на очите/лицето**


Плътно прилепващи защитни очила

При пресипване са препоръчителни защитни очила.

· **Защита на тялото:**
Да се използува защитен комбинезон
Устойчиво на разтворители защитно облекло

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

· **9.1 Информация относно основните физични и химични свойства**

· **Общи данни**	
· **Агрегатно състояние**	течно
· **Цвят**	жълто
· **Мирис:**	характерно
· **Граница на мириса:**	Не е определено
· **Точка на топене/точка на замръзване:**	не е определено
· **Точка на кипене или начална точка на кипене и интервал на кипене**	55,8-56,6 °C
· **Запалимост**	Лесно запалим.
· **Долна и горна граница на експлозивност**	
· **Долна:**	1,8 пол. %
· **Горна:**	11,5 пол. %

(продължение на стр.10)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.9)

· **Пламна температура**	-4 °C
· **Температура на самозапалване:**	260 °C
· **Температура на разлагане:**	Не е определено
· **pH**	Не е определено
· **Вискозитет:**	
· **Кинематичен вискозитет**	Не е определено
· **динамичен при 20 °C:**	2500 mPas
· **Разтворимост**	
· **Вода:**	несмесимо, респ. слабо смесимо
· **Коефициент на разпределение n-октанол/ вода (логаритмична стойност)**	Не е определено
· **Налягане на парите при 20 °C:**	105 гаПа
· **Налягане на парите при 50 °C:**	360 гаПа
· **Плътност и/или относителна плътност**	
· **Плътност при 20 °C:**	0,933-~0,933 г/cm^3
· **Относителна плътност**	Не е определено
· **Плътност на парите**	Не е определено
· **9.2 Друга информация**	Всички съответни физически данни бяха определени за смес. Всички неопределени данни не са измерими или неотносими за характеристиката от сместа.
· **Външен вид:**	
· **Форма:**	течно
· **Важни данни за опазване на здравето и околната среда, както и за сигурността**	
· **Температура на възпламеняване:**	Продуктът не е самозапалим.
· **Експлозивни свойства:**	Продуктът не е взривоопасен, но е възможно образуването на взривоопасни смеси от пари и въздух.
· **Съдържание на разтворител:**	
· **Органични разтворители:**	77,5 %
· **Вода:**	0,2 %
· **VOC (EC)**	77,45 %
· **Съдържание на твърдо вещество:**	22,4 %
· **Промяна на състоянието**	
· **Скорост на изпаряване**	Не е определено
· **Информация във връзка с класовете на физична опасност**	
· **Експлозиви**	отпада
· **Запалими газове**	отпада
· **Аерозоли**	отпада
· **Оксидиращи газове**	отпада
· **Газове под налягане**	отпада
· **Запалими течности**	Силно запалими течност и пари.
· **Запалими твърди вещества**	отпада
· **Самоактивиращи се вещества и смеси**	отпада

(продължение на стр.11)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.10)

· **Пирофорни течности**	отпада
· **Пирофорни твърди вещества**	отпада
· **Самонагряващи се вещества и смеси**	отпада
· **Вещества и смеси, отделящи запалими газове при контакт с вода**	отпада
· **Оксидиращи течности**	отпада
· **Оксидиращи твърди вещества**	отпада
· **Органични пероксиди**	отпада
· **Вещества или смеси, корозивни за метали**	отпада
· **Десенсибилизирани експлозиви**	отпада

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

· **10.1 Реакционна способност** Няма налични други важни сведения.
· **10.2 Химична стабилност**
· **Термично разлагане /условия, които трябва да се избягват:**
Няма разлагане при използване по предназначение
· **10.3 Възможност за опасни реакции** Не са известни опасни реакции.
· **10.4 Условия, които трябва да се избягват** Няма налични други важни сведения.
· **10.5 Несъвместими материали:** Няма налични други важни сведения.
· **10.6 Опасни продукти на разпадане:**
Опасност от образуване на токсични продукти на пиролизата.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

· **11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008**
· **Остра токсичност**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

· **Релевантни за категоризацията стойности на LD/LC50 (летална доза/летална концентрация)**

108-87-2 Метилциклохексан		
Орално	LD50	4000-4500 мг/кг (rabbit)
Дермално	LD50	>2000 мг/кг (rabbit)
78-93-3 Бутанон		
Орално	LD50	>2193 мг/кг (rat)
Дермално	LD50	>8050 мг/кг (rat)
141-78-6 Етилацетат		
Орално	LD50	4934 мг/кг (rabbit)
Дермално	LD50	>20000 мг/кг (rabbit)
Инхалативно	LC50/4 ч.	29,3 мг/л (rat)
67-64-1 Ацетон		
Орално	LD50	5800 мг/кг (rat)

(продължение на стр.12)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.11)

Дермално	LD50	>15800 мг/кг (rat)
Инхалативно	LC50/4 ч.	76 мг/л (rat)
25085-50-1 р-терт-бутилфенолформалдехидна смола		
Орално	LD50	>2000 мг/кг (rat)
Дермално	LD50	>2000 мг/кг (rat)
1309-48-4 Магнезиев оксид		
Орално	LD50	3870 мг/кг
Дермално	LD50	>2000 мг/кг (rabbit)
8050-09-7 Розин		
Орално	LD50	2800 мг/кг (rat)
Дермално	LD50	>2000 мг/кг (rat)
1314-13-2 Цинков оксид		
Орално	LD50	>5000 мг/кг (rat)
Дермално	LD50	>2000 мг/кг (rat)

· **Първично дразнене:**
· **Корозивност/дразнене на кожата**
Предизвиква дразнене на кожата.
· **Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите**
Предизвиква сериозно дразнене на очите.
· **Сенсибилизация на дихателните пътища или кожата**
Може да причини алергична кожна реакция.
· **Мутагенност на зародишните клетки**
неприложимо
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Канцерогенност**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Токсичност за репродукцията**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - еднократна експозиция**
Може да предизвика сънливост или световъртеж.
· **СТОО (специфична токсичност за определени органи) - повтаряща се експозиция**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Опасност при вдишване**
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.
· **Информация относно следващите групи потенциални последствия:**
· **Акутни последствия (акутна токсичност, дразнещо и разяждащо действие)**
неприложимо
· **Сенсибилизиране** неприложимо
· **Токсичност при повторно приемане** неприложимо
· **11.2 Информация за други опасности**

· **Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**		
78-93-3	Бутанон	Списък II

(продължение на стр.13)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.12)

98-54-4	4-трет-бутилфенол	Списък I

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

· **12.1 Токсичност**
· **Акватична токсичност:** Няма налични други важни сведения.
· **12.2 Устойчивост и разградимост** Няма налични други важни сведения.
· **12.3 Биоакумулираща способност** Няма налични други важни сведения.
· **12.4 Преносимост в почвата** Няма налични други важни сведения.
· **12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB**
· **PBT:** неприложимо
· **vPvB:** неприложимо
· **12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**
За информация относно свойствата, разрушаващи ендокринната система, вижте раздел 11.
· **12.7 Други неблагоприятни ефекти**
· **Забележка:** Вредно за риби.
· **Други екологични указания:**
· **Общи указания:**
Да не се допуска попадане в подпочвените води, водни басейни или в канализацията.
Замърсяване на питейната вода дори при изтичането на малки количества в подпочвения слой.
вредно за водни организми

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

· **13.1 Методи за третиране на отпадъци**
· **Препоръка:**
Не бива да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Да не се допуска попадане в канализацията.
Отстраняване в съответствие с предписанията на компетентните ведомства.

· **Непочистени опаковки:**
· **Препоръка:**
Неподлежащи на почистване опаковки следва да се отстраняват както самото вещество.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

· **14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер**
· **ADR/ADN, IMDG, IATA** UN1133

· **14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН**
· **ADR/ADN** 1133 СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА
· **IMDG, IATA** ADHESIVES

(продължение на стр.14)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.13)

· **14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране**

· **ADR/ADN**



· **клас**	3 (F1) Запалителни течни вещества
· **Лист за опасности**	3

· **IMDG, IATA**



· **Class**	3 Запалителни течни вещества
· **Label**	3

· **14.4 Опаковъчна група**	
· **ADR/ADN, IMDG, IATA**	III

· **14.5 Опасности за околната среда:**	
· **Морски замърсител:**	Не

· **14.6 Специални предпазни мерки за потребителите**	Внимание: Запалителни течни вещества
· **Идентификационен № за опасност (Число на Кемлер):**	-
· **EMS(мерки при злополуки в моретата)-номер:**	F-E,S-D
· **Stowage Category**	A

· **14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация**	неприложимо

· **Транспорт / други данни:**	
· **Quantity limitations**	On passenger aircraft/rail: 60 L On cargo aircraft only: 220 L

· **ADR/ADN**	
· **Ограничени количества (LQ)**	5L
· **Изключени количества (EQ)**	Код: E1 Максимално нетно количество на вътрешна опаковка: 30 мл Максимално нетно количество на обща опаковка: 1000 мл
· **Транспортна категория**	3
· **Код за тунелни ограничения**	E

(продължение на стр.15)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.14)

· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	5L
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 мл Maximum net quantity per outer packaging: 1000 мл
· **Забележки:**	For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time t > 100s).
· **UN "Model regulation":**	UN 1133 СВЪРЗВАЩИ ВЕЩЕСТВА, 3, III

*

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

· **15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

· **Директива 2012/18/ЕС**
· **Поименно посочени опасни вещества - ПРИЛОЖЕНИЕ I**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества
· **Категория по Seveso** P5c ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ
· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при нисък рисков потенциал**
5000 t
· **Прагове за минимални количества (в тонове) за прилагането на: Изисквания при висок рисков потенциал**
50000 t
· **РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1907/2006 ПРИЛОЖЕНИЕ XVII** Условия на ограничение: 3

· **Директива 2011/65/ЕС относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване - Приложение II**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/1148**

· **Приложение I - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ (Максимално допустима стойност за целите на издаване на разрешения съгласно член 5, параграф 3)**
Не е изброено нито едно от съдържащите се вещества

· **Приложение II - ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА ДОКЛАДВАНЕ**

67-64-1	Ацетон

· **Регламент (ЕО) № 273/2004 относно прекурсорите на наркотичните вещества**

78-93-3	Бутанон	3

(продължение на стр.16)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026
Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.15)

67-64-1	Ацетон	3

· **Регламент (ЕО) 111/2005 за определяне на правила за мониторинг на търговията между Общността и трети страни в областта на прекурсорите**

78-93-3	Бутанон	3
67-64-1	Ацетон	3

· **15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес**
Химическа безопасност за оценка не е извършена.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Данните почиват на настоящото равнище на познанията ни, но те не представляват гаранция за свойствата на продукта и не обосновават договорно правоотношение.

· **Съществени утайки**
H225 Силно запалими течност и пари.
H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H317 Може да причини алергична кожна реакция.
H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.
H336 Може да предизвика сънливост или световъртеж.
H400 Силно токсичен за водните организми.
H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
EUH066 Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

· **Класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008**
Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008.

Запалими течности	Принцип на свързване
Корозия/дразнене на кожата Сериозно увреждане/дразнене на очите Кожна сенсибилизация Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) Опасно за водната среда - дългосрочна (хронична) опасност за водната среда	Класификацията на сместа е базирана основно на метода за изчисление при използване на физически свойства съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008.

· **Издаващо листа с данни направление:** PSRA
· **Партньор за контакти:** PSRA
· **Дата на предишна версия:** 31.05.2021
· **Номер на предишната версия :** 39
· **Съкращения и акроними:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

(продължение на стр.17)

Информационен лист за безопасност
съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006, Член 31

дата на отпечатване: 13.07.2026 преработено на: 13.07.2026

Номер на версията 40 (замества версия 39)

Търговско наименование: GRF BISON/CONTACT KIT TI 25L*1 L221

(продължение от стр.16)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Запалими течности – Категория 2
Skin Irrit. 2: Корозия/дразнене на кожата – Категория 2
Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане/дразнене на очите – Категория 2
Skin Sens. 1: Кожна сенсибилизация – Категория 1
STOT SE 3: Специфична токсичност за определени органи (еднократна експозиция) – Категория 3
Asp. Tox. 1: Опасност при вдишване – Категория 1
Aquatic Acute 1: Опасно за водната среда - остра опасност за водната среда – Категория 1
Aquatic Chronic 1: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 1
Aquatic Chronic 2: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 2
Aquatic Chronic 3: Опасно за водната среда - дългосрочна опасност за водната среда – Категория 3

· *** Данни, променени спрямо предишната версия.**