# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

## ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

· **1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

· **Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1
· **1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**
Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.
· **Χρήση του υλικού / του μείγματος** Κόλλα

· **1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**
· **Παραγωγός/προμηθευτής:**
Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
UHU BISON Hellas ΕΠΕ
Μιχαλακοπούλου 91, Αθήνα 11528
τηλ. 210 4897800
e-mail: mailuhu@boltonadhesives.com

· **Παροχή πληροφοριών:** PSRA
· **1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:**
Κέντρο Δηλητηριάσεων
(+30) 2107793777

## ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

· **2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**
· **Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**
Το προϊόν δεν ταξινομείται, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

· **2.2 Στοιχεία ετικέτας**
· **Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008** εκπίπτει
· **Εικονογράμματα κινδύνου** εκπίπτει
· **Προειδοποιητική λέξη** εκπίπτει
· **Δηλώσεις επικινδυνότητας** εκπίπτει
· **Συμπληρωματικές πληροφορίες:**
EUH208 Περιέχει τριμεθοξυβινυλοσιλάνιο, N-(3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ)αιθυλενοδιαμίνη, Διόκτυλο-δις(ακετυλακετονικό). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
EUH210 Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.
· **2.3 Άλλοι κίνδυνοι** Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης παράγεται μεθανόλη (CAS 67-56-1).
· **Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ**
· **ΑΒΤ:** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **ΑΑαΒ:** Μη χρησιμοποιήσιμο

GR

(συνέχεια στη σελίδα 2)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

*

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· **3.2 Μείγματα**
· **Περιγραφή:** Κόλλα

| · **Επικίνδυνα συστατικά:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 2768-02-7<br>EINECS: 220-449-8<br>Αριθμός ευρετηρίου: 014-049-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119513215-52-XXXX | τριμεθοξυβινυλοσιλάνιο<br>Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317 | ≥0,1-<1% |
| CAS: 1760-24-3<br>EINECS: 217-164-6<br>Reg.nr.: 01-2119970215-39-XXXX | N-(3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ)αιθυλενοδιαμίνη<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335 | ≥0,1-<1% |
| CAS: 54068-28-9<br>ELINCS: 483-270-6<br>Reg.nr.: 01-0000020199-67-XXXX | Διόκτυλο-δις(ακετυλακετονικό)<br>STOT SE 2, H371; Skin Sens. 1, H317<br>Ειδικό όριο συγκέντρωσης:<br>Skin Sens. 1; H317: C ≥5 % | ≥0,1-<1% |
| CAS: 52829-07-9<br>EINECS: 258-207-9<br>Reg.nr.: 01-2119537297-32-XXXX | δισ(2,2,6,6,6-τετραμεθυλο-4-πιπεριδυλ) σεμπακικό οξύ<br>Repr. 2, H361f; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H411 | <0,25% |

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις:**
Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· **4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών**
· **Γενικές οδηγίες:** Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
· **Μετά από εισπνοή:**
Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
· **Μετά από επαφή με το δέρμα:** Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα
· **μετά από επαφή με τα μάτια:**
Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για αρκετή ώρα.
· **μετά από κατάποση:** Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε γιατρό.
· **4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

GR

(συνέχεια στη σελίδα 3)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

· **5.1 Πυροσβεστικά μέσα**
· **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.**
Τα μέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρμονίζονται με τα περικείμενα.
· **5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**
· **Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:** Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

## ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

· **6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**
Δεν είναι απαραίτητο
· **6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:**
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
· **6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:**
Τα βάζετε σε δοχεία κατάλληλα για ανάκτηση ή για εναποθέτηση.
Συλλέγεται με συνδετικά υλικά υγρών. (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς, πριονόσκονη).
· **6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βρείτε στο κεφάλαιο 8.
Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

· **7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό** Με σωστή χρήση δεν απαιτείται λήψη ειδικών μέτρων.
· **Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:**
Δεν απαιτείται λήψη ειδικών μέτρων.

· **7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων**
· **Αποθήκευση:**
· **Απαιτήσεις για τους χώρους αποθήκευσης και τους περιέκτες** Καμία ειδική αξίωση.
· **Υποδείξεις συναποθήκευσης:** δεν απαιτείται
· **Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης:** καμία
· **Αποθήκευση κατηγορίας:** 10
· **7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις** Δεν είναι διαθέσιμες άλλες σχετικές πληροφορίες.



(συνέχεια στη σελίδα 4)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 3)

*

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

· **8.1 Παράμετροι ελέγχου**
· **Συστατικά στοιχεία με οροθετικές τιμές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που οφείλουν να επιτηρούνται:**
Το προϊόν δεν περιέχει σημαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα έπρεπε να ελέγχονται.

· **Τιμές DNELs**

| | | |
|---|---|---|
| **2768-02-7 τριμεθοξυβινυλοσιλάνιο** | | |
| Από το στόμα | Καταναλωτής, από του στόματος, μακροχρόνια έκθεση | 0,3 mg/kg bw/day |
| Από το δέρμα | Εργαζόμενος, δερματική, μακροχρόνια έκθεση | 3,9 mg/kg bw/day (rat) |
| | Καταναλωτής, δερματική, μακροχρόνια έκθεση | 7,8 mg/kg bw/day (rat) |
| Εισπνέοντας | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 27,6 mg/m³ (rat) |
| | Καταναλωτής, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 6,7 mg/m³ (rat) |
| | | 18,9 mg/m³ (rabbit) |
| **1760-24-3 N-(3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ)αιθυλενοδιαμίνη** | | |
| Από το στόμα | Καταναλωτής, από του στόματος, μακροχρόνια έκθεση | 8 mg/kg bw/day |
| Εισπνέοντας | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, βραχυπρόθεσμη έκθεση | 260 mg/m³ |
| | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 260 mg/m³ |
| | Καταναλωτής DNEL, οξεία εισπνοή | 50 mg/m³ |
| | Καταναλωτής, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 50 mg/m³ |
| **54068-28-9 Διόκτυλο-δις(ακετυλακετονικό)** | | |
| Από το δέρμα | Εργαζόμενος, δερματική, μακροχρόνια έκθεση | 0,07 mg/kg bw/day |
| Εισπνέοντας | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, βραχυπρόθεσμη έκθεση | 84 mg/m³ |
| | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 84 mg/m³ |
| **52829-07-9 δισ(2,2,6,6,6-τετραμεθυλο-4-πιπεριδυλ) σεμπακικό οξύ** | | |
| Από το στόμα | Καταναλωτής, από του στόματος, μακροχρόνια έκθεση | 0,18 mg/kg bw/day |
| Από το δέρμα | Εργαζόμενος, δερματική, μακροχρόνια έκθεση | 1,8 mg/kg bw/day |
| | Καταναλωτής, δερματική, μακροχρόνια έκθεση | 0,9 mg/kg bw/day |
| Εισπνέοντας | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 1,27 mg/m³ |
| | Καταναλωτής, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 0,31 mg/m³ |

· **Τιμέσ PNECs**

| | |
|---|---|
| **2768-02-7 τριμεθοξυβινυλοσιλάνιο** | |
| Γλυκό νερό | 0,4 mg/l |
| Ιζήματα γλυκού νερού | 1,5 mg/kg dry weight |
| Θαλάσσιο νερό | 0,04 mg/l |
| Θαλάσσιο ίζημα | 0,15 mg/kg dry weight |
| Έδαφος | 0,06 mg/kg |
| Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων | 6,6 mg/l |

(συνέχεια στη σελίδα 5)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
## σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

| | |
|---|---|
| Σποραδική απελευθέρωση | 2,4 mg/l |
| **1760-24-3 N-(3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ)αιθυλενοδιαμίνη** | |
| Γλυκό νερό | 0,062 mg/l |
| Ιζήματα γλυκού νερού | 0,22 mg/kg dry weight |
| Θαλάσσιο νερό | 0,006 mg/l |
| Θαλάσσιο ίζημα | 0,022 mg/kg dry weight |
| Έδαφος | 0,009 mg/kg |
| Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων | 25 mg/l |
| **54068-28-9 Διόκτυλο-δις(ακετυλακετονικό)** | |
| Γλυκό νερό | 0,026 mg/l |
| Ιζήματα γλυκού νερού | 0,155 mg/kg dry weight |
| Θαλάσσιο νερό | 0,0026 mg/l |
| Θαλάσσιο ίζημα | 0,0155 mg/kg dry weight |
| Έδαφος | 0,0158 mg/kg |
| Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων | 1 mg/l |
| Σποραδική απελευθέρωση | 0,26 mg/l |
| **52829-07-9 δισ(2,2,6,6,6-τετραμεθυλο-4-πιπεριδυλ) σεμπακικό οξύ** | |
| Γλυκό νερό | 0,018 mg/l |
| Ιζήματα γλυκού νερού | 29 mg/kg dry weight |
| Θαλάσσιο νερό | 0,0018 mg/l |
| Θαλάσσιο ίζημα | 2,9 mg/kg dry weight |
| Έδαφος | 5,9 mg/kg |
| Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων | 1 mg/l |
| Σποραδική απελευθέρωση | 0,007 mg/l |

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις:**
Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι που ίσχυαν κατά την παραγωγή.

· **8.2 Έλεγχοι έκθεσης**
· **Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι** Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.
· **Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός**
· **Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:**
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά το χειρισμό χημικών προϊόντων.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της εργασίας.
· **Προστασία των αναπνευστικών οδών** Δεν απαιτείται αν ο χώρος αερίζεται καλά.
· **Προστασία των χεριών**
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι μη διαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.
Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.
· **Υλικό γαντιών**
Προτεινόμενο πάχος υλικού: > 0,12 mm
Καουτσούκ Nitril

(συνέχεια στη σελίδα 6)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

· **Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών**
Για τα μίγματα των παρακάτω αναφερόμενων χημικών ουσιών ο χρόνος διέλευσης θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 λεπτά (Διαπερατότητα σύμφωνα με τον EN 374 Μέρος 3: επίπεδο 1).
· **Προστασία των ματιών / του προσώπου**
Για τις μεταγγίσεις συνιστάται να βάζετε προστατευτικά γυαλιά.

* 
## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

| | |
|---|---|
| · **9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες** | |
| · **Γενικές πληροφορίες** | |
| · **Φυσική κατάσταση** | ρευστό |
| · **Χρώμα:** | σύμφωνα με τον καθορισμό του προϊόντος |
| · **Οσμή:** | χαρακτηριστική |
| · **Όριο οσμής:** | Μη καθορισμένο |
| · **Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:** | Δεν είναι προσδιωρισμένο |
| · **Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως** | 288 °C |
| · **Ευφλεκτότητα** | Μη χρησιμοποιήσιμο |
| · **Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας** | |
| · **κατώτερα:** | Μη καθορισμένο |
| · **ανώτερα:** | Μη καθορισμένο |
| · **Σημείο ανάφλεξης:** | 229 °C |
| · **Θερμοκρασία αποσύνθεσης:** | Μη καθορισμένο |
| · **pH** | Μη καθορισμένο |
| · **Ιξώδες:** | |
| · **Κινηματικό ιξώδες** | Μη καθορισμένο |
| · **δυναμική:** | Μη καθορισμένο |
| · **Διαλυτότητα** | |
| · **νερό:** | δεν αναμειγνύεται ή αναμειγνύεται λίγο |
| · **Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)** | Μη καθορισμένο |
| · **Τάση ατμών σε 20 °C** | >0 hPa |
| · **Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα** | |
| · **Πυκνότητα:** | Δεν είναι προσδιορισμένο |
| · **Σχετική πυκνότητα** | Μη καθορισμένο |
| · **Πυκνότητα ατμών** | Μη καθορισμένο |
| · **9.2 Λοιπές πληροφορίες** | Όλα τα σχετικά φυσικά δεδομένα προσδιορίστηκαν για το μείγμα. Όλα τα μη καθορισμένα δεδομένα δεν είναι μετρήσιμα ή δεν σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό του μείγματος. |

(συνέχεια στη σελίδα 7)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
## σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 6)

| | |
|---|---|
| · **Όψη:** | |
| · **Μορφή:** | ρευστό |
| · **Σημαντικές πληροφορίες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και την ασφάλεια.** | |
| · **Θερμοκρασία αναφλέξεως:** | Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται. |
| · **Εκρηκτικές ιδιότητες:** | Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος. |
| · **Περιεκτικότητα σε διαλύτη:** | |
| · **οργανικοί διαλύτες:** | 0,0 % |
| · **VOC (ΕΚ)** | 0,00 % |
| · **Περιεκτικότητα σε στερεά υλικά:** | 85,8 % |
| · **Μεταβολή της κατάστασης.** | |
| · **Ρυθμός εξάτμισης** | Μη καθορισμένο |

| | |
|---|---|
| · **Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου** | |
| · **Εκρηκτικά** | εκπίπτει |
| · **Εύφλεκτα αέρια** | εκπίπτει |
| · **Αερολύματα** | εκπίπτει |
| · **Οξειδωτικά αέρια** | εκπίπτει |
| · **Αέρια υπό πίεση** | εκπίπτει |
| · **Εύφλεκτα υγρά** | εκπίπτει |
| · **Εύφλεκτα στερεά** | εκπίπτει |
| · **Αυτενεργές ουσίες και μείγματα** | εκπίπτει |
| · **Πυροφορικά υγρά** | εκπίπτει |
| · **Πυροφορικά στερεά** | εκπίπτει |
| · **Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα** | εκπίπτει |
| · **Ουσίες και μείγματα που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό** | εκπίπτει |
| · **Οξειδωτικά υγρά** | εκπίπτει |
| · **Οξειδωτικά στερεά** | εκπίπτει |
| · **Οργανικά υπεροξείδια** | εκπίπτει |
| · **Ουσίες και μείγματα που δρουν διαβρωτικά έναντι των μετάλλων** | εκπίπτει |
| · **Απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά/μείγματα και προϊόντα με εκρηκτικά** | εκπίπτει |

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· **10.1 Αντιδραστικότητα** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.2 Χημική σταθερότητα**
· **Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:**
Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά.
· **10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων** Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
· **10.4 Συνθήκες προς αποφυγή** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

(συνέχεια στη σελίδα 8)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

· **10.5 Μη συμβατά υλικά:** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:** Σε ίχνη μπορεί να υπάρχουν:
· **Περαιτέρω στοιχεία:** Κατά τη διάρκεια της σκλήρυνσης παράγεται μεθανόλη (CAS 67-56-1).

* 
## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· **11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**
· **Οξεία τοξικότητα** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

| · **Σημαντικές τιμές ταξινόμησης-LD/LC50** | | |
|---|---|---|
| **2768-02-7 τριμεθοξυβινυλοσιλάνιο** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 6899 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | 3158 mg/kg (rabbit) |
| Εισπνέοντας | LC50/4 h | 16,8 mg/l (rat) |
| **1760-24-3 N-(3-(τριμεθοξυσιλυλο)προπυλ)αιθυλενοδιαμίνη** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 2295 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | >2000 mg/kg (rabbit) |
| **54068-28-9 Διόκτυλο-δις(ακετυλακετονικό)** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 2500 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |
| **52829-07-9 δισ(2,2,6,6,6-τετραμεθυλο-4-πιπεριδυλ) σεμπακικό οξύ** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 3700 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | >3170 mg/kg (rat) |
| Εισπνέοντας | LC50/4 h | 7,7 mg/l (rat) |

· **Αρχική ερεθιστική ενέργεια:**
· **Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων**
Μη χρησιμοποιήσιμο
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Καρκινογένεση** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Τοξικότητα στην αναπαραγωγή**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Επικινδυνότητα αναρρόφησης**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

(συνέχεια στη σελίδα 9)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 8)

· **Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις:**
· **Οξείες επιπτώσεις (οξεία τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα)** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **Ευαισθητοποίηση** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **Τοξικότητα σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης δόσης** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας**

· **Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· **12.1 Τοξικότητα**
· **Υδατική τοξικότητα:** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **12.4 Κινητικότητα στο έδαφος** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ**
· **ΑΒΤ:** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **ΑΑαΒ:** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**
Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες με ιδιότητες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα.
· **12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις**
· **Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:**
· **Γενικές οδηγίες:**
Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση.
Επικίνδυνο για το πόσιμο νερό ακόμη και όταν εκρεύσουν στο υπέδαφος μικρές ποσότητες.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

· **13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων**
· **Σύσταση:**
Δεν επιτρέπεται να εναποτίθεται μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Η εναπόθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

· **Ακάθαρτες συσκευασίες:**
· **Σύσταση:**
Περιβλήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν πρέπει να τα απορρίπτετε όπως και το προϊόν.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

· **14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας**
· **ADR/ADN, IMDG, IATA** εκπίπτει
-

(συνέχεια στη σελίδα 10)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 9)

| | |
|---|---|
| · **ADN** | εκπίπτει |
| · **14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ**<br>· **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA** | εκπίπτει |
| · **14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά**<br>· **ADR/ADN, ADN, IMDG, IATA**<br>· **κλάση** | εκπίπτει |
| · **14.4 Ομάδα συσκευασίας**<br>· **ADR/ADN, IMDG, IATA** | εκπίπτει |
| · **14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:**<br>· **Θαλάσσιος Ρυπαντής:** | Όχι |
| · **14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη** | Δεν έχει εφαρμογή |
| · **14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO** | Δεν έχει εφαρμογή |
| · **Μεταφορά/Πρόσθετες Πληροφορίες:** | Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές δεν είναι επικίνδυνο. |
| · **UN "Model Regulation":** | εκπίπτει |

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

· **15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

· **Οδηγία 2012/18 / ΕΕ**
· **Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I**
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· **Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Παραρτημα II**
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148**

· **Παραρτημα I - ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (Ανώτατη τιμή ορίου για τους σκοπούς της χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3)**
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· **Παραρτημα II - ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ**
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· **Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών**
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

(συνέχεια στη σελίδα 11)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 10)

· **Κανονισμόσ (ΕΚ) αριθ. 111/2005 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών**

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· **15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:** Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

## ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν τη δημιουργία συμβατικών υποχρεώσεων.

· **Σχετικές φράσεις**
H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H361f Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στη γονιμότητα
H371 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα.
H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
· **Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**
Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 1272/2008.

· **Τομέας που εκδίδει το Δελτίο Δεδομένων:** PSRA
· **Για πληροφορίες απευθυνθείτε:** PSRA
· **Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης:** 30.07.2021
· **Αριθμός προηγούμενης έκδοσης:** 13
· **Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 3
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 4
Eye Dam. 1: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 1
Skin Sens. 1: Ευαισθητοποιήση του δέρματος – Κατηγορία 1
Skin Sens. 1B: Ευαισθητοποιήση του δέρματος – Κατηγορία 1B
Repr. 2: Τοξικότητα στην αναπαραγωγή – Κατηγορία 2
STOT SE 2: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 2
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
Aquatic Acute 1: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - οξυς κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 1

(συνέχεια στη σελίδα 12)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
## σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 14.07.2026 Αναθεώρηση: 14.07.2026
Αριθμός έκδοσης 14 (αντικαθιστά την έκδοση 13)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF EPDM MAX CQ 465G*12 L1

(συνέχεια από τη σελίδα 11)
Aquatic Chronic 2: Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - μακροπροθεσμος κινδυνος για το υδατινο περιβαλλον – Κατηγορία 2
· *** Τροποποιημένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση**

GR