# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας

**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026

Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

## ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης

· **1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

· **Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

· **1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις**

Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

· **Χρήση του υλικού / του μείγματος** Κόλλα

· **1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**

· **Παραγωγός/προμηθευτής:**

Bison International
Dr.A.F.Philipsstraat 9
NL-4462 EW Goes
PO Box 160
NL-4460 AD Goes
tel. +31 88 3235700
fax. +31 88 3235800
e mail: sds@boltonadhesives.com

LEO. PATRIOTIS LTD
TASOU LEIVADITI 2,
PALODIA,
3118 LEMESOS
tel. 25872125
fax. 25872175
email: info@patriotis.com

· **Παροχή πληροφοριών:** PSRA

· **1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:**

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
1401

## ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας

· **2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος**

· **Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

| | |
|---|---|
| Flam. Liq. 2 | H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. |
| Eye Irrit. 2 | H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. |
| Carc. 2 | H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου. |
| STOT SE 3 | H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. |
| STOT SE 3 | H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. |

· **2.2 Στοιχεία ετικέτας**

· **Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**

Το προϊόν ταξινομείται και επισημαίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

(συνέχεια στη σελίδα 2)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

· **Εικονογράμματα κινδύνου**



GHS02 GHS07 GHS08

· **Προειδοποιητική λέξη** Κίνδυνος

· **Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:**
Τετραϋδροφουράνιο
βουτανόνη
· **Δηλώσεις επικινδυνότητας**
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
· **Δηλώσεις προφυλάξεων**
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
P403+P233 Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
· **Συμπληρωματικές πληροφορίες:**
EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
· **Επισήμανση των συσκευασιών εφόσον το περιεχόμενο δεν υπερβαίνει τα 125 ml**
· **Εικονογράμματα κινδύνου**



GHS02 GHS07 GHS08

· **Προειδοποιητική λέξη** Κίνδυνος

· **Επικίνδυνα συστατικά πρέπει να αναφέρονται στις ετικέττες:**
Τετραϋδροφουράνιο
βουτανόνη
· **Δηλώσεις επικινδυνότητας**
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

(συνέχεια στη σελίδα 3)

CY

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

· **Οδηγίες ασφαλείας**
P101 Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
P102 Μακριά από παιδιά.
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.
P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.
· **2.3 Άλλοι κίνδυνοι**
· **Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ**
· **ΑΒΤ:** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **ΑΑαΒ:** Μη χρησιμοποιήσιμο

| · **Προσδιορισμός των βλαπτικών για το ενδοκρινικό σύστημα ιδιοτήτων** | | |
|---|---|---|
| 78-93-3 | βουτανόνη | Κατάλογος II |

## ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά

· **3.2 Μείγματα**
· **Περιγραφή:** Κόλλα

| · **Επικίνδυνα συστατικά:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 109-99-9<br>EINECS: 203-726-8<br>Αριθμός ευρετηρίου: 603-025-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119444314-46-XXXX | Τετραϋδροφουράνιο<br>Flam. Liq. 2, H225; Carc. 2, H351; Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335, EUH019<br>Ειδικά όρια συγκέντρωσης:<br>Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 25%<br>STOT SE 3; H335: C ≥ 25 % | 50-100% |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Αριθμός ευρετηρίου: 606-002-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43-XXXX | βουτανόνη<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 25-50% |

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις:**
Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

## ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών

· **4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών**
· **Γενικές οδηγίες:** Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
· **Μετά από εισπνοή:**
Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.
Δεν απαιτούνται ειδικά μέτρα.
· **Μετά από επαφή με το δέρμα:** Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα

(συνέχεια στη σελίδα 4)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 3)

· **μετά από επαφή με τα μάτια:**
Να πλύνετε τα μάτια κάτω από τρεχούμενο νερό αρκετή ώρα και ανοιχτά τα βλέφαρα. Αν συνεχίζονται οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε τον γιατρό.
· **μετά από κατάποση:** Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε γιατρό.
· **4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

## ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς

· **5.1 Πυροσβεστικά μέσα**
· **Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.**
ψέκασμα νερού
αφρός ανθεκτικός στο οινόπνευμα
πυροσβεστική σκόνη
διοξείδιον του άνθρακος (CO2)
· **Πυροσβεστικά μέσα που για λόγους ασφαλείας είναι ακατάλληλα:** νερό με πλήρη εκτίναξη
· **5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα**
Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**
· **Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:** Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.
· **Πρόσθετες πληροφορίες**
Τα επικίνδυνα δοχεία τα κρυώνετε εκτινάσσοντας νερό υψηλής πίεσης.
Μολυσμένα νερά συλλέγονται ξεχωριστά, δεν επιτρέπεται να αδειάζονται στην αποχέτευση.

## ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης

· **6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**
Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.
· **6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:**
Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.
· **6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:**
Τα βάζετε σε δοχεία κατάλληλα για ανάκτηση ή για εναποθέτηση.
Συλλέγεται με συνδετικά υλικά υγρών. (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικώς, πριονόσκονη).
Εναποθέστε μολυσμένα υλικά ως επικίνδυνα απόβλητα κατά το σημείο 13.
Μεριμνήστε για επαρκή αερισμό.
· **6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**
Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.
Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βρείτε στο κεφάλαιο 8.

(συνέχεια στη σελίδα 5)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

## ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση

· **7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**
Να φροντίζετε για τον καλό εξαερισμό του χώρου, όπως και του εδάφους (οι ατμοί είναι βαρύτεροι του αέρα).
Φροντίστε για τον καλό εξαερισμό/απορρόφηση του αέρα στο τόπο εργασίας.
Αποφεύγετε να σχηματιστούν εκνεφώματα.
· **Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:**
Μακρυά από πηγές αναφλέξεως - Απαγορεύεται το κάπνισμα.
Να παίρνετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων.

· **7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων**
· **Αποθήκευση:**
· **Απαιτήσεις για τους χώρους αποθήκευσης και τους περιέκτες**
Αποθηκεύεται σε ένα δροσερό μέρος.
· **Υποδείξεις συναποθήκευσης:** δεν απαιτείται
· **Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης:**
Να διατηρείται σε καλά κλεισμένο δοχείο.
Να αποθηκεύεται στις καλά κλεισμένες μορφές του, σε δροσερό και ξηρό μέρος.
· **Αποθήκευση κατηγορίας:** 3
· **7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις** Δεν είναι διαθέσιμες άλλες σχετικές πληροφορίες.

* 

## ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

· **8.1 Παράμετροι ελέγχου**

| · **Συστατικά στοιχεία με οροθετικές τιμές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που οφείλουν να επιτηρούνται:** | |
|---|---|
| **109-99-9 Τετραϋδροφουράνιο** | |
| IOELV (EU) | Μικρότερο χρονικό όριο: 300 mg/m³, 100 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 150 mg/m³, 50 ppm<br>Δέρμα |
| TWA (GR) | Μικρότερο χρονικό όριο: 735 mg/m³, 250 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 590 mg/m³, 200 ppm |
| **78-93-3 βουτανόνη** | |
| IOELV (EU) | Μικρότερο χρονικό όριο: 900 mg/m³, 300 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 600 mg/m³, 200 ppm |
| TWA (GR) | Μικρότερο χρονικό όριο: 900 mg/m³, 300 ppm<br>Μεγαλύτερο χρονικό όριο: 600 mg/m³, 200 ppm |

| · **Τιμές DNELs** | | |
|---|---|---|
| **109-99-9 Τετραϋδροφουράνιο** | | |
| Από το στόμα | Καταναλωτής, από του στόματος, μακροχρόνια έκθεση | 1,5 mg/kg bw/day |
| Από το δέρμα | Εργαζόμενος, δερματική, μακροχρόνια έκθεση | 12,6 mg/kg bw/day |

(συνέχεια στη σελίδα 6)

CY

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
## σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

| | | |
|---|---|---|
| Εισπνέοντας | Καταναλωτής, δερματική, μακροχρόνια έκθεση | 1,5 mg/kg bw/day |
| | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, βραχυπρόθεσμη έκθεση | 96 mg/m³ |
| | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 72,4 mg/m³ |
| | Καταναλωτής DNEL, οξεία εισπνοή | 52 mg/m³ |
| | Καταναλωτής, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 13 mg/m³ |
| **78-93-3 βουτανόνη** | | |
| Από το στόμα | Καταναλωτής, από του στόματος, μακροχρόνια έκθεση | 31 mg/kg bw/day |
| Από το δέρμα | Εργαζόμενος, δερματική, μακροχρόνια έκθεση | 1161 mg/kg bw/day |
| | Καταναλωτής, δερματική, μακροχρόνια έκθεση | 412 mg/kg bw/day |
| Εισπνέοντας | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, βραχυπρόθεσμη έκθεση | 900 mg/m³ |
| | Εργαζόμενος, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 600 mg/m³ |
| | Καταναλωτής DNEL, οξεία εισπνοή | 450 mg/m³ |
| | Καταναλωτής, εισπνεόμενο, μακροχρόνια έκθεση | 106 mg/m³ |

· **Τιμέσ PNECs**

| | | |
|---|---|---|
| **109-99-9 Τετραϋδροφουράνιο** | | |
| Από το στόμα | Δευτερογενής δηλητηρίαση | 67 mg/kg |
| | Γλυκό νερό | 4,32 mg/l |
| | Ιζήματα γλυκού νερού | 23,3 mg/kg dry weight |
| | Θαλάσσιο νερό | 0,432 mg/l |
| | Θαλάσσιο ίζημα | 2,33 mg/kg dry weight |
| | Έδαφος | 2,13 mg/kg |
| | Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων | 4,6 mg/l |
| | Σποραδική απελευθέρωση | 21,6 mg/l |
| **78-93-3 βουτανόνη** | | |
| Από το στόμα | Δευτερογενής δηλητηρίαση | 1000 mg/kg |
| | Γλυκό νερό | 55,8 mg/l |
| | Ιζήματα γλυκού νερού | 284,7 mg/kg dry weight |
| | Θαλάσσιο νερό | 55,8 mg/l |
| | Θαλάσσιο ίζημα | 284,7 mg/kg dry weight |
| | Έδαφος | 22,5 mg/kg |
| | Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων | 709 mg/l |
| | Σποραδική απελευθέρωση | 55,8 mg/l |

· **Συστατικά στοιχεία με βιολογικές οριακές τιμές:**

| | |
|---|---|
| **109-99-9 Τετραϋδροφουράνιο** | |
| BEI (GR) | 2 mg/L<br>ούρα<br>Τέλος βάρδιας<br>Τετραϋδροφουράνιο |

(συνέχεια στη σελίδα 7)

CY

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
## σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 6)

| **78-93-3 βουτανόνη** | |
|---|---|
| BEI (GR) | 2 mg/L<br>ούρα<br>Τέλος βάρδιας<br>MEK |

· **Συμπληρωματικές υποδείξεις:**
Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι που ίσχυαν κατά την παραγωγή.

· **8.2 Έλεγχοι έκθεσης**
· **Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι** Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.
· **Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός**
· **Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής:**
Προσοχή στα υπόλοιπα προστατευτικά μέτρα όσον αφορά το χειρισμό χημικών προϊόντων.
Μακρυά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Να βγάζετε αμέσως τα λερωμένα, βρεγμένα ενδύματα.
Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της εργασίας.
Να μην αναπνέετε αέρια/ατμούς/εκνεφώματα.
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια.
Να αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια και το δέρμα.
· **Προστασία των αναπνευστικών οδών**
Συνίσταται η χρήση προστατευτικής μάσκας.
Για σύντομη ή μικρή επιβάρυνση να χρησιμοποιείτε αναπνευστική συσκευή με φίλτρο, για έντονη ή παρατεταμένη έκθεση προστατευτική αναπνευστική συσκευή ανεξάρτητα του περιβάλλοντος αέρα.
Σε ανεπαρκή εξαερισμό αναπνευστική προστασία.
· **Συνιστώμενο φίλτρο αναπνοής για ολιγόχρονη χρήση:** Φίλτρο A
· **Προστασία των χεριών**
Γάντια - ανθεκτικά στις διαλυτικές ουσίες.



Προστατευτικά γάντια.

Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι μη διαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.
Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.
· **Υλικό γαντιών**
Προτεινόμενο πάχος υλικού: > 0,12 mm
Καουτσούκ βουτύλιου
Καουτσούκ Nitril
Προτεινόμενο πάχος υλικού: > 0,7 mm
· **Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών**
Για τα μίγματα των παρακάτω αναφερόμενων χημικών ουσιών ο χρόνος διέλευσης θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 λεπτά (Διαπερατότητα σύμφωνα με τον EN 374 Μέρος 3: επίπεδο 1).
Για τα μίγματα των παρακάτω αναφερόμενων χημικών ουσιών ο χρόνος διέλευσης θα πρέπει να ανέρχεται σε τουλάχιστον 120 λεπτά (Διαπερατότητα σύμφωνα με τον EN 374 Μέρος 3: επίπεδο 4).

(συνέχεια στη σελίδα 8)

CY

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 7)

· **Προστασία των ματιών / του προσώπου**



Προστατευτικά γυαλιά απολύτως εφαρμοστά.

Για τις μεταγγίσεις συνιστάται να βάζετε προστατευτικά γυαλιά.
· **Προστασία για το σώμα:** Χρησιμοποιήστε ενδυμασία ανθεκτική σε διαλύτες.

## ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

| | |
|---|---|
| · **9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες** | |
| · **Γενικές πληροφορίες** | |
| · **Φυσική κατάσταση** | ρευστό |
| · **Χρώμα:** | σύμφωνα με τον καθορισμό του προϊόντος |
| · **Οσμή:** | χαρακτηριστική |
| · **Όριο οσμής:** | Μη καθορισμένο |
| · **Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:** | Δεν είναι προσδιωρισμένο |
| · **Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως** | 65,5 °C |
| · **Ευφλεκτότητα** | Πολύ εύφλεκτο. |
| · **Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας** | |
| · **κατώτερα:** | 1,5 Vol % |
| · **ανώτερα:** | 12 Vol % |
| · **Σημείο ανάφλεξης:** | -21 °C |
| · **Θερμοκρασία αυτανάφλεξης** | 230 °C |
| · **Θερμοκρασία αποσύνθεσης:** | Μη καθορισμένο |
| · **pH** | Μη καθορισμένο |
| · **Ιξώδες:** | |
| · **Κινηματικό ιξώδες** | Μη καθορισμένο |
| · **δυναμική σε 20 °C:** | 675 mPas |
| · **Διαλυτότητα** | |
| · **νερό:** | δεν αναμειγνύεται ή αναμειγνύεται λίγο |
| · **Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)** | Μη καθορισμένο |
| · **Τάση ατμών σε 20 °C** | 200 hPa |
| · **Τάση ατμών σε 50 °C** | 550 hPa |
| · **Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα** | |
| · **Πυκνότητα σε 20 °C:** | 0,965-0,966 g/cm³ |
| · **Σχετική πυκνότητα** | Μη καθορισμένο |
| · **Πυκνότητα ατμών** | Μη καθορισμένο |
| · **9.2 Λοιπές πληροφορίες** | Όλα τα σχετικά φυσικά δεδομένα προσδιορίστηκαν για το μείγμα. Όλα τα μη καθορισμένα δεδομένα δεν είναι μετρήσιμα ή δεν σχετίζονται με τον χαρακτηρισμό του μείγματος. |

(συνέχεια στη σελίδα 9)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 8)

| | |
|---|---|
| · **Όψη:** | |
| · **Μορφή:** | ρευστό |
| · **Σημαντικές πληροφορίες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και την ασφάλεια.** | |
| · **Θερμοκρασία αναφλέξεως:** | Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται. |
| · **Εκρηκτικές ιδιότητες:** | Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος, όμως είναι δυνατόν να σχηματιστούν επικίνδυνα εκρηκτικά μείγματα ατμού/αέρα. |
| · **Περιεκτικότητα σε διαλύτη:** | |
| · **οργανικοί διαλύτες:** | 82,9 % |
| · **VOC (ΕΚ)** | 82,92 % |
| · **Περιεκτικότητα σε στερεά υλικά:** | 16,9 % |
| · **Μεταβολή της κατάστασης.** | |
| · **Ρυθμός εξάτμισης** | Μη καθορισμένο |

| | |
|---|---|
| · **Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου** | |
| · **Εκρηκτικά** | εκπίπτει |
| · **Εύφλεκτα αέρια** | εκπίπτει |
| · **Αερολύματα** | εκπίπτει |
| · **Οξειδωτικά αέρια** | εκπίπτει |
| · **Αέρια υπό πίεση** | εκπίπτει |
| · **Εύφλεκτα υγρά** | Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. |
| · **Εύφλεκτα στερεά** | εκπίπτει |
| · **Αυτενεργές ουσίες και μείγματα** | εκπίπτει |
| · **Πυροφορικά υγρά** | εκπίπτει |
| · **Πυροφορικά στερεά** | εκπίπτει |
| · **Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα** | εκπίπτει |
| · **Ουσίες και μείγματα που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό** | εκπίπτει |
| · **Οξειδωτικά υγρά** | εκπίπτει |
| · **Οξειδωτικά στερεά** | εκπίπτει |
| · **Οργανικά υπεροξείδια** | εκπίπτει |
| · **Ουσίες και μείγματα που δρουν διαβρωτικά έναντι των μετάλλων** | εκπίπτει |
| · **Απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά/μείγματα και προϊόντα με εκρηκτικά** | εκπίπτει |

## ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

· **10.1 Αντιδραστικότητα** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.2 Χημική σταθερότητα**
· **Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:**
Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά.
· **10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων** Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.

(συνέχεια στη σελίδα 10)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 9)

· **10.4 Συνθήκες προς αποφυγή** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.5 Μη συμβατά υλικά:** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης:**
Κίνδυνος δημιουργίας τοξικών προϊόντων πυρόλυσης.

## ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

· **11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**
· **Οξεία τοξικότητα** Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.

| · **Σημαντικές τιμές ταξινόμησης-LD/LC50** | | |
|---|---|---|
| **109-99-9 Τετραϋδροφουράνιο** | | |
| Από το στόμα | LD50 | 500 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | >2000 mg/kg (rat) |
| Εισπνέοντας | LC50/4 h | >5000 mg/l (rat) |
| **78-93-3 βουτανόνη** | | |
| Από το στόμα | LD50 | >2193 mg/kg (rat) |
| Από το δέρμα | LD50 | >8050 mg/kg (rat) |

· **Αρχική ερεθιστική ενέργεια:**
· **Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός**
Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
· **Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού ή ευαισθητοποίηση του δέρματος**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Μεταλλαξιογένεση γεννητικών κυττάρων**
Μη χρησιμοποιήσιμο
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Καρκινογένεση** Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
· **Τοξικότητα στην αναπαραγωγή**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση**
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
· **Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Επικινδυνότητα αναρρόφησης**
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
· **Συμπληρωματικές τοξικολογικές ενδείξεις:**
· **Οξείες επιπτώσεις (οξεία τοξικότητα, ερεθισμός και διαβρωτικότητα)** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **Ευαισθητοποίηση** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **Τοξικότητα σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης δόσης** Μη χρησιμοποιήσιμο

(συνέχεια στη σελίδα 11)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 10)

· **11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας**

| · **Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής** | | |
|---|---|---|
| 78-93-3 | βουτανόνη | Κατάλογος II |
| 128-37-0 | Βουτυλιωμένο υδροξυτολουόλιο | Κατάλογος II |

## ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

· **12.1 Τοξικότητα**
· **Υδατική τοξικότητα:** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **12.4 Κινητικότητα στο έδαφος** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
· **12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ΑΒΤ και αΑαΒ**
· **ΑΒΤ:** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **ΑΑαΒ:** Μη χρησιμοποιήσιμο
· **12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**
Για πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες διαταραχής του ενδοκρινικού συστήματος, ανατρέξτε στην ενότητα 11.
· **12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις**
· **Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:**
· **Γενικές οδηγίες:**
Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση μη αραιωμένο ή σχετικά σε μεγάλες ποσότητες.

## ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση

· **13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων**
· **Σύσταση:**
Δεν επιτρέπεται να εναποτίθεται μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.
Η εναπόθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

· **Ακάθαρτες συσκευασίες:**
· **Σύσταση:**
Περιβλήματα που δεν μπορούν να καθαριστούν πρέπει να τα απορρίπτετε όπως και το προϊόν.

## ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά

| | |
|---|---|
| · **14.1 Αριθμός ΟΗΕ ή αριθμός ταυτότητας** | |
| · **ADR/ADN, IMDG, IATA** | UN1133 |
| · **14.2 Οικεία ονομασία αποστολής ΟΗΕ** | |
| · **ADR/ADN** | 1133 ΚΟΛΛΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ |
| · **IMDG, IATA** | ADHESIVES |

(συνέχεια στη σελίδα 12)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
## σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 11)

· **14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά**

· **ADR/ADN**



| | |
|---|---|
| · **κλάση** | 3 (F1) Εύφλεκτα υγρά |
| · **Ετικέτα κινδύνου** | 3 |

· **IMDG, IATA**



| | |
|---|---|
| · **Class** | 3 Εύφλεκτα υγρά |
| · **Label** | 3 |
| · **14.4 Ομάδα συσκευασίας** | |
| · **ADR/ADN, IMDG, IATA** | III |
| · **14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:** | |
| · **Θαλάσσιος Ρυπαντής:** | Όχι |
| · **14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη** | Προσοχή: Εύφλεκτα υγρά |
| · **Αριθμ αναγνώρισης κινδύνου (Κωδικός Kemler):** | - |
| · **Αριθμός-EMS:** | F-E,S-D |
| · **Stowage Category** | A |
| · **14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO** | Δεν έχει εφαρμογή |
| · **Μεταφορά/Πρόσθετες Πληροφορίες:** | |
| · **Ποσοτικοί Περιορισμοί** | On passenger aircraft/rail: 60 L<br>On cargo aircraft only: 220 L |
| · **ADR/ADN** | |
| · **Περιορισμένες ποσότητες (LQ)** | 5L |
| · **Εξαιρούμενες ποσότητες (EQ)** | Κωδικός: E1<br>Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εσωτερική συσκευασία: 30 ml<br>Μέγιστη καθαρή ποσότητα ανά εξωτερική συσκευασία: 1000 ml |
| · **Κατηγορία μεταφοράς** | 3 |
| · **Κωδικοί περιορισμού σήραγγας:** | E |
| · **IMDG** | |
| · **Limited quantities (LQ)** | 5L |
| · **Excepted quantities (EQ)** | Code: E1<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml |

(συνέχεια στη σελίδα 13)

CY

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
**σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 12)

| | |
|---|---|
| · **Παρατηρήσεις:** | Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml<br>For substances with class 3 according to IMDG-Code chapter 2.3.2.2 packing group is classified in packing group III, as viscosity is in accordance with requirements (flow time t > 100s). |
| · **UN "Model Regulation":** | UN 1133 ADHESIVES, 3, III |

## ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

· **15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

· **Οδηγία 2012/18 / ΕΕ**
· **Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I**
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα
· **Κατηγορία Seveso** P5c ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ
· **Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων κατώτερης βαθμίδας** 5000 t
· **Οριακή ποσότητα (τόνοι) για την εφαρμογή των απαιτήσεων ανώτερης βαθμίδας** 50000 t
· **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII** Όροι περιορισμού: 3

· **Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Παραρτημα II**
κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

· **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148**

· **Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών**

| | | |
|---|---|---|
| 78-93-3 | βουτανόνη | 3 |

· **Κανονισμόσ (ΕΚ) αριθ. 111/2005 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών**

| | | |
|---|---|---|
| 78-93-3 | βουτανόνη | 3 |

· **15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:** Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

## ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν τη δημιουργία συμβατικών υποχρεώσεων.

· **Σχετικές φράσεις**
H225 Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H351 Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
EUH019 Μπορεί να σχηματίσει εκρηκτικά υπεροξείδια.

(συνέχεια στη σελίδα 14)

# Δελτίο δεδομένων ασφαλείας
## σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΚ) αριθ. 1907/2006, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 17.07.2026 Αναθεώρηση: 17.07.2026
Αριθμός έκδοσης 37 (αντικαθιστά την έκδοση 36)

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο:** GRF WDF-05 BO 125ML*10 NLFR

(συνέχεια από τη σελίδα 13)

EUH066 Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

· **Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008**
Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 1272/2008.

| Εύφλεκτα υγρά | Αρχές παρεκβολής |
|---|---|
| Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών<br>Καρκινογένεση<br>Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) | Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 1272/2008. |

· **Τομέας που εκδίδει το Δελτίο Δεδομένων:** PSRA
· **Για πληροφορίες απευθυνθείτε:** PSRA
· **Ημερομηνία προηγούμενης έκδοσης:** 19.06.2021
· **Αριθμός προηγούμενης έκδοσης:** 36
· **Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Εύφλεκτα υγρά – Κατηγορία 2
Acute Tox. 4: Οξεία τοξικότητα μέσω του – Κατηγορία 4
Eye Irrit. 2: Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός των οφθαλμών – Κατηγορία 2
Carc. 2: Καρκινογένεση – Κατηγορία 2
STOT SE 3: Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (μία εφάπαξ έκθεση) – Κατηγορία 3
· *** Τροποποιημένα στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση**

CY