SILICONE SPRAY

UNIVERSELLES, TRANSPARENTES GLEIT-, SCHMIER- UND ANTIKLEBEMITTEL



PRODUKTBESCHREIBUNG

Universelles, transparentes Gleit-, Schmier- und Antiklebemittel auf Basis von reinem Silikonöl.

ANWENDUNGSBEREICH

Für die einfache und saubere Schmierung von u.a. Schiebetüren, -fenstern und -wänden sowie Schubladen, Schlössern, Kabelbäumen, Kabeln, Scharnieren, Riegeln, Reißverschlüssen, Gardinenstangen und -schienen, Wälzlagern, Rollen und Stellfüßen. Auch für die Wartung von Fahrrädern, Motorrädern, Rollern, Maschinen, Geräten, Garten- und Sportgeräten geeignet. Verhindert Schmutz- und Fettablagerungen in der Biotonnen, auf Abzugshauben, Ventilatoren, Herden, Mikrowellen, Stoßstangen und Kühlergrills. Nach der Behandlung sind gereinigte Textilien und Leder wasserabweisend, Gummidichtungen und Türgummis können nicht mehr ankleben und Ketten und Zahnräder bleiben sauber.

EIGENSCHAFTEN

· Rost- und Korrosionsschutz
· Wasserabweisend
· Elektrisch isolierend
· Chemikalienbeständig
· Niedrige Oberflächenspannung
· Mit zusätzlichem Präzisionssprühschlauch
· In allen Positionen zu verwenden

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch gut schütteln.
Oberfläche(n) in einem Abstand von ca. 10 - 20 cm besprühen.
Zu beachten: Für eine optimale Dosierung den im Deckel integrierten, zusätzlichen Präzisionssprühschlauch verwenden.
Nicht für Siliziumverbindungen wie Glas und Stein verwenden.
Die behandelten Oberflächen können nicht überstrichen werden.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Farbiges Öl in Lösungsmittel
Farbe:	Transparent
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-50 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	200 °C

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.
Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.