PTFE SPRAY

MULTIFUNKTIONALES SCHMIERMITTEL VON HOHER QUALITÄT AUF P.T.F.E. BASIS



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Mineralöl mit P.T.F.E.
Farbe:	Transparent
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-50 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	200 °C
Viskosität:	Flüssig

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern.
Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Multifunktionales Schmiermittel von hoher Qualität auf P.T.F.E. Basis.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Schmieren von Metallen und Kunststoffen die über einen langen Zeitraum schweren Lasten ausgesetzt sind wie z.B. Maschinen, Scharnieren, Werkzeugen, Ketten, Kettenschaltungen, Walzlagern und Flaschenzüge. Für den Gebrauch in der Werkstatt, Haushalt, Garage, Wohnwagen, Auto, Boot, u.v.m. geeignet.

EIGENSCHAFTEN

· Ohne Silikon
· Feuchtigkeitsbeständig
· Greift weder Kunststoffe noch Gummis an
· Verfügt über einen zusätzlichen Präzisionssprühschlauch
· Kann in allen Positionen benutzt werden

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch gut schütteln.
Die Oberfläche(n) mit einem Abstand von ca. 10 - 20 cm besprühen.
Flecken/Rückstände: Flecken mit Griffon Primor oder Entfetter entfernen.
Zu beachten: Zur optimalen Dosierung die integrierte Präzisionsspitze benutzen.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.