LUBRIT-ALL® SPRAY

MULTIFUNKTIONALES PFLEGEMITTEL



PRODUKTBESCHREIBUNG

Multifunktionales Pflegemittel zum Schmieren, Schützen, Säubern und Auflockern für verschiedene Anwendungen.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Schmieren, Schützen, Säubern und Auflockern für verschiedene Anwendungen im Haushalt, in der Werkstatt, Garage, im Garten, Wohnwagen, Auto und Boot. Zum Beispiel zum Schmieren von Schiebetüren, Fenstern, Scharnieren, Riegeln, Schlössern und Rollenlagern geeignet. Auch gut zur Instandhaltung von Motorrädern, Fahrrädern, Motorrollern, Maschinen, (Garten-) Werkzeugen und Sportausrüstung geeignet. Entfernt gut Schmutz zum Beispiel an Felgen, (Fahrrad-) Ketten, Getrieben und Lagern und gut zum Auflockern von verrosteten und oxidierten (Befestigungs-) Materialien wie Schrauben und Muttern geeignet.

EIGENSCHAFTEN

· Schmiert
· Schützt
· Entfernt Schmutz und Fett
· Korrosionshemmend
· Löst Schmutz und Oxide auf
· Feuchtigkeitsabweisend
· Ohne Silikon
· Verfügt über einen zusätzlichen Präzisionssprühschlauch
· In allen Positionen verwendbar

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch gut schütteln.
Die Oberfläche(n) gleichmäßig im Abstand von ca. 10 - 20 cm besprühen. Wenn das Produkt als rostlösendes Öl benutzt werden soll, die Oberfläche(n) großzügig besprühen. Nach ca. 5 - 10 Minuten können die Teile demontiert werden. Bei der präventiven Verwendung müssen die Teile vor dem Kleben erst bearbeitet werden.
Flecken/Rückstände: Flecken mit Griffon Primor® oder Entfetter entfernen.
Zu beachten: Zur optimalen Dosierung die integrierte Präzisionsspitze benutzen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Lösungsmittel und Mineralöl
Farbe:	Transparent
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-50 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	125 °C

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.