ALU ZINCSPRAY

ALUMINIUMFARBENE, SCHNELLTROCKNENDE ZINKBESCHICHTUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Aluminiumfarbene, schnelltrocknende Zinkbeschichtung.

ANWENDUNGSBEREICH

Zum Schutz von Metallen (Kaltverzinken) wie Karosserien, Schweißnähten, Zäunen, Rinnenhalter und Geländer gegen Rost und Korrosion. Auch für die Ausbesserung von Beschädigungen bereits verzinkter Metalloberflächen.

EIGENSCHAFTEN

· Rost- und Korrosionsschutz
· Aluminiumfarben
· Schnelltrocknend
· Elektrisch leitfähig
· Temperaturbeständigkeit von -30°C bis +120°C
· Enthält 98% reines Zink
· Überstreichbar

VORBEREITUNG

Vorbereitung der Oberflächen: Untergrund sorgfältig reinigen, entfetten und trocknen. Rost, Abbrand und abgeblätterte Farbschichten entfernen.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch gut schütteln.
Oberfläche gleichmäßig und dünn aus ca. 30 cm Entfernung einsprühen. Es wird empfohlen, mehrere dünne Schichten anstatt einer dicken Schicht aufzutragen. Jede weitere Schicht entweder innerhalb von 10 Minuten oder nach 24 Stunden nach der vorherigen Schicht auftragen. Während der Verwendung regelmäßig schütteln. Nach der Anwendung die Dose mit Sprühkopf nach unten halten und solange sprühen, bis nur noch Treibgas freigesetzt wird.
Flecken/Rückstände: Nasse Flecken mit Verdünner entfernen. Trockene Flecken mit Abbeizmittel entfernen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Zink-/Aluminiumpulver in Lösungsmittelmischung.
Farbe:	Aluminium
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-30 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	120 °C

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.