VERIMOR® SPRAY

ROTER FARBSTOFF ZUM AUFFINDEN VON RISSEN



PRODUKTBESCHREIBUNG

Roter Farbstoff für das Auffinden von Materialfehlern (Rissuntersuchung) in Metallen und nicht-porösen Kunststoffen.

ANWENDUNGSBEREICH

Für das Auffinden von Materialfehlern (Rissuntersuchung) wie Härterissen, Ermüdungsrissen, Porositäten, Schleifrissen, Schweißfehlern und anderen Oberflächenfehlern in metallischen und nicht-porösen Kunststoffen. In Kombination mit Griffon Primor® und Devmor® zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN

· Ohne Chlorid
· Gute benetzende Wirkung

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen ≤ +5 °C verwenden.
Vorbereitung der Oberflächen: Die Oberfläche muß sauber, trocken und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Verbrauch: Sprühdose 300 ml reicht für ca. 15 m²
Gebrauchsanleitung:
Vor Gebrauch gut schütteln.
1. Oberfläche gleichmäßig und dünn mit Verimor® besprühen (aus ca. 20 cm) und 15 Minuten lang in die Oberfläche eindringen lassen. 2. Das aufgetragene Verimor® mit Primor® oder Wasser vollständig entfernen. 3. Oberfläche gleichmäßig und dünn mit Devmor® (ab ca. 20 cm) besprühen. 4. Falls Risse vorhanden sind, werden diese nach einigen Minuten als leuchtend rote Linien auf dem weißen Hintergrund des Entwicklers sichtbar. 5. Anschließend entfernen Sie den Entwickler mit Primor®.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Farbiges Öl in Lösungsmittel
Farbe:	Rot

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 36 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.