ALUMINIUM TAPE

ALUMINIUM TAPE



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Trägertyp:	Aluminiumfolie
Basis:	Lösungsmittel-Acryl
Farbe:	Silber
Bruchdehnung:	3 %
Minimale Temperaturbeständigkeit:	-20 °C
Maximale Temperaturbeständigkeit:	90 °C
Schälhaftung:	20 N/ 25mm
Zugfestigkeit (N/25 mm) ca.:	55 N/25 mm
Dicke (µm):	80 µm

PRODUKTBESCHREIBUNG

Aluminium Klebeband mit sehr hoher Klebekraft und UV Beständigkeit.

ANWENDUNGSBEREICH

Geeignet zum Abdichten, Isolieren, Reparieren, Schützen, Verstärken und Verbinden von z.B. (gedämmten) Luftaufbereitungs- und Abgasleitungen, Rohrverbindungen, Dämmmaterial und Folien.

EIGENSCHAFTEN

· Sehr hoher Klebekraft
· Resistent gegen UV-Licht
· Feuchtigkeitsbeständig
· Dampfdicht
· Dicke 80 µm
· Leicht abziehbare Trägerfolie

VORBEREITUNG

Anforderungen an die Oberflächen: Die Oberflächen müssen sauber, trocken und staub- und fettfrei sein. Scharfe und/oder hervorstehende Teile entfernen.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
Den ersten Zentimeter der Schutzfolie entfernen. Das Klebeband straff und überlappend anbringen (Klebeschicht nicht berühren) und anschließend gleichmäßig festdrücken.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 24 Monate ab Herstellung.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.