KOLMAT® PLASTIC

DICHTUNGSMITTEL ZUM ABDICHTEN KONISCHER UND ZYLINDRISCHER KUNSTSTOFFGEWINDEVERBINDUNGEN



PRODUKTBESCHREIBUNG
Dichtungsmittel zum Abdichten konischer und zylindrischer Kunststoffgewindeverbindungen.

ANWENDUNGSBEREICH
Zum Abdichten von konischen und zylindrischen Gewindeverbindungen aus Metall und Kunststoff (Kunststoff/Kunststoff und Kunststoff/Metall). Geeignet für Kalt- und Warmwasser und (Druck-) Luft. Geeignet für z.B. PVC, CPVC und ABS, eventuell in Kombination mit Kupfer, Messing, (verzinktem) Stahl und Edelstahl.

VORBEREITUNG
Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen ≤ +5 °C verwenden.
Vorbereitung der Oberflächen: Oberflächen mit einem Reiniger (Griffon PE Cleaner) reinigen und zum Trocknen ein sauberes, gut saugfähiges, fusselfreies Tuch (Griffon Cleaner Cloth) verwenden.

VERARBEITUNG
Gebrauchsanleitung:
Gleichmäßig auf den männlichen Teil und den weiblichen Teil des Gewindes auftragen. Verbindung sofort montieren und Rückstände entfernen. Die Verbindung ist für etwa 5 Minuten korrigierbar. Die Verbindung kann mit bis zu 8 bar (Medium 20°C) oder 2 bar (Medium 80°C) belastet werden. Nach Aushärtung leicht demontierbar.

GEBINDEGRÖSSEN
Tube 125 g (Faltschachtel)

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Haltbarkeit: Mindestens 15 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Mindesthaltbarkeitsdatum (MM/JJ): siehe Verpackung. Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.