SPRÜHKLEBER

AROMATENFREIER, UNIVERSELLER, FLÜSSIGER SPRÜHKLEBER AUF SBR-BASIS



PRODUKTBESCHREIBUNG

Aromatenfreier, universeller, flüssiger Sprühkleber auf SBR-Basis.

ANWENDUNGSBEREICH

Für beidseitiges Verkleben oder kurzzeitiges Fixieren von Papier, Karton, Filz, Stoff, Kork, Polystyrolschaum, Polyurethanschaum und Metallfolien sowie für Oberflächen aus Holz, Hartfaserplatten, Spanplatten, Glas, Beton und Metall.
Idealgeeignet für zeitweises Fixieren von Schablonen.
Nicht geeignet für PE, PTFE und Silikon.

EIGENSCHAFTEN

· Schnelles Fixieren
· Aromatenfrei
· Universell einsetzbar
· Feuchtigkeitsbeständig

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen unter +10 °C verwenden.
Persönliche Sicherheit: Das Produkt enthält flüchtige, hochentzündliche Lösungsmittel. Bei der Verwendung und Lagerung dieses Produkts sind entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Bei großflächiger Anwendung ist eine ausreichende Belüftung des Arbeitsplatzes sicherzustellen.
Anforderungen an die Oberflächen: Die zu klebenden Oberflächen müssen trocken, staub- und fettfrei sein.

VERARBEITUNG

Verbrauch: 2-3 m²/Dose bei beideseitigem Auftrag
Gebrauchsanleitung:
Dose vor Gebrauch schütteln. Sicherstellen, dass der Abstand zwischen der Sprühdüse und dem zu klebenden Material 20-25 cm beträgt. Den Klebstoff fein und gleichmäßig aufsprühen.
1. Dauerhaft Kleben: Eine dünne, gleichmäßige Schicht auf beide Oberflächen auftragen. Mindestens 10 min. ablüften lassen, dann die Teile unter Druck fügen. Verbindung sofort belastbar - ein Korrigieren ist nicht mehr möglich! Je größer der Druck, desto besser ist das Klebeergebnis. Die Dauer des Drucks ist für die Stärke der Verklebung nicht entscheidend.
2. Vorübergehend Kleben: Eine dünne, gleichmäßige Schicht auf das Teil auftragen, das wieder entfernbar bleiben soll und mindestens 20 min. ablüften lassen. Danach ist das Teil selbstklebend und kann mehrmals angebracht und entfernt werden.
Flecken/Rückstände: Nasse Klebstoffreste können mit Griffon Cleaner entfernt werden. Getrocknete Klebstoffreste können mechanisch oder mit einem Abbeizmittel entfernt werden.
Verarbeitungshinweise: Nach Gebrauch Dose kopfüber halten und Düse leersprühen, um ein Verkleben zu verhindern.
Zu beachten: Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenlicht und Temperaturen über 50 °C schützen. Behälter nicht öffnen oder anzünden, auch nicht wenn er leer ist. Nur Entsorgen, wenn der Behälter vollständig leer ist. Dämpfe nicht einatmen. Nicht auf eine Flamme oder glühende Oberflächen sprühen. Von Zündquellen fernhalten - Nicht Rauchen.
Ohne entsprechende Lüftung können sich potentiell explosive Gasgemische ansammeln. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Basis:	Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR)
Endfestigkeit nach:	24 Stunden bei 20°C
Handfestigkeit:	Haftet sofort
Maximale Temperaturbeständigkeit:	50 °C
Festkörpergehalt ca.:	22 %

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 24 Monate ab Herstellung.
An einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort lagern.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.