ABSCHRÄGWERKZEUG

ZUM ABSCHRÄGEN VON KUNSTSTOFFROHREN



PRODUKTBESCHREIBUNG
Zum Abschrägen von Kunststoffrohren.

ANWENDUNGSBEREICH
Für Kunststoffrohre aus PVC, PVC-C, ABS, PP und PE. Geeignet für Durchmesser 16 ≤ 63 mm.

EIGENSCHAFTEN
· Erzeugt eine abgeschrägte Ecke von 15º
· Verhindert das Auslaufen von Klebstoffen

VORBEREITUNG
Anforderungen an die Oberflächen: Die Kunststoffrohre müssen sauber, trocken und fettfrei sein.

VERARBEITUNG
Gebrauchsanleitung:
Es werden fünf Adapterringe für ⌀ 20, 25, 32, 40 und 50 mm in das Abschrägewerkzeug integriert. Um diese zu platzieren: Die Schrauben lösen. Adapterringe auf dem gewünschten Durchmesser platzieren (zum Beispiel für einen Durchmesser von 40 mm den Adapterring mit einem Durchmesser von 50 und 40). Schraube anziehen (nicht weiter als die Adapterringe). Der andere Adapterring kann auf der Rückseite des Abschrägewerkzeuges platziert werden.
Das Abschrägwerkzeug über dem Rohr platzieren und um dieses herum führen, bis das gesamte Rohr einen Rand von 15° aufweist.
Zu beachten: Kein Druck auf das Rohr ausüben.

LAGERUNGSBEDINGUNGEN
Trocken lagern.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.