F-40

FIXIERMITTEL FÜR DIE BEFESTIGUNG VON ROHREN UND FITTINGS AUS POLYPROPYLEN (PP)



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fixiermittel für die Befestigung von Rohren und Fittings aus Polypropylen (PP).

ANWENDUNGSBEREICH

Zur Fixierung von Rohren und Formstücken aus Polypropylen (PP) mit Gummimuffen-(Schiebemuffen-)Verbindungen in Abflusssystemen. Speziell zur Verhinderung des Auseinanderdriftens von vorgefertigten Systemen und des Abknickens von Ecken, z. B. beim Transport.

EIGENSCHAFTEN

· Thixotrop
· Schwarz

VORBEREITUNG

Verarbeitungsbedingungen: Nicht bei Temperaturen ≤ +5 °C verwenden.

VERARBEITUNG

Gebrauchsanleitung:
1. Rohre rechtwinklig abschneiden, Grate entfernen und anschrägen. 2. Oberflächen reinigen. 3. Vor Gebrauch gut aufrühren. 3. Fixiermittel auf Rohrende und Gummimanschette auftragen. 4. Teile sofort durch Einschieben des Rohres in die Schiebemuffe bis zum Stopfen zusammenfügen. Den Behälter sofort nach Gebrauch wieder ordnungsgemäß verschließen.
Flecken/Rückstände: Klebstoffreste mit Griffon-Reiniger und Griffon Cleaner Cloth entfernen.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Farbe:	Schwarz
Dichte ca.:	1,5 g/cm³
Festkörpergehalt ca.:	70 %
Viskosität ca.:	1800 mPa·s

LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Haltbarkeit: Mindestens 12 Monate ab Herstellung.
In ungeöffneter Verpackung zwischen +5°C und +25°C lagern. Mindesthaltbarkeitsdatum (MM/JJ): siehe Verpackung. Den Klebstoff gut verschlossen an einem trockenen, kühlen und frostfreien Ort aufbewahren.
Nach dem Öffnen hat das Produkt eine begrenzte Haltbarkeit.

Unsere Empfehlungen basieren auf umfangreichen Untersuchungen und Praxiserfahrungen. Aufgrund der großen Unterschiede bei den Materialien und/oder Arbeitsbedingungen übernehmen wir keine Haftung für die jeweiligen Ergebnisse und/oder für mögliche Schäden infolge der Verwendung des Produktes. Wir stehen Ihnen jedoch gerne für eine Beratung zur Verfügung.